

# BENTOFILL 0/2 LT

## mineralische Dichtmischung erdfeucht

BENTOFILL 0/2 LT ist eine erdfeuchte, optimal abgestimmte, einbaufertige, mineralische Dichtmischung zur Abdichtung gegen drückendes Wasser im Tiefbau. BENTOFILL 0/2 LT basiert auf einer feinen Sandkörnung (bis 2 mm) vermischt mit einem Natriumbentonit. Diese Dichtmischung dichtet Bauwerke gegen drückendes Wasser ab.

BENTOFILL 0/2 LT wird beispielsweise zur Abdichtung von undichten Wandflächen (Kellerwände) im erdberührten Bereich und zur Einkapselung von Abwasserrohren eingesetzt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das Abdichten von Teichen.



Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf [www.bentofill.com](http://www.bentofill.com)



### Vorteile:

- ✓ wasserundurchlässig; deutlich wasserdichter als Beton
- ✓ direkt einbaufertig
- ✓ leicht verarbeitbar und verdichtbar
- ✓ unbedenklich für Grundwasser und Boden
- ✓ problemlos wieder ausbaubar

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Einheit	Ergiebigkeit
Bentofill 0/2 LT	Big Bag	1	1,5 t	700 l/Big Bag
Bentofill 0/2 LT	lose Schüttung auf Kipp-LKW bis 27 to		1,0 t	465 l/t