

# BENTOFILL 0/2 ST

## mineralische Dichtmischung erdfeucht

BENTOFILL 0/2 ST ist eine erdfeuchte, optimal abgestimmte, einbaufertige, mineralische Dichtmischung zur Abdichtung gegen drückendes Wasser im Tiefbau. BENTOFILL 0/2 ST besteht aus natürlichen Sanden, Schluff und Natriumbentonit.

BENTOFILL 0/2 ST hat eine hohe Resistenz gegen viele Schwermetalle und Salze. Die Abdichtung funktioniert in alle Richtungen; gegen seitlich und von unten drückendes, oder von oben kommendes Wasser.

BENTOFILL 0/2 ST wird beispielsweise eingesetzt zur Abdichtung von undichten Wandflächen (Kellerwände) im erdberührten Bereich und zur Einkapselung von Abwasserrohren. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das Abdichten von Teichen.



Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf [www.bentofill.com](http://www.bentofill.com)



### Vorteile:

- ✓ wasserundurchlässig; deutlich wasserdichter als Beton
- ✓ leicht verarbeitbar und verdichtbar
- ✓ minimiert Wurzelwachstum
- ✓ unbedenklich für Grundwasser und Boden
- ✓ problemlos wieder ausbaubar

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Einheit	Ergiebigkeit
Bentofill 0/2 ST	Big Bag	1	1,5 t	700 l/Big Bag
Bentofill 0/2 ST	lose Schüttung auf Kipp-LKW bis 27 to		1,0 t	465 l/t